

# MACK MACK MP MOTOREN MP7/MP8/MP10 MP10 EPA 10 (STANDARD OIL PAN) (2010-2016)



**MOTOR MP10**

Füllmenge (gesamt): 42 Liter

<b>BENUTZEN</b> Mittellastbetrieb, Kraftstoffverbrauch >6,0 MPG, große Ölwanne	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

Wechseln jeder 80000 km

<b>BENUTZEN</b> Mittellastbetrieb, Kraftstoffverbrauch >6,0 MPG, normale Ölwanne	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

Wechseln jeder 56000 km

<b>BENUTZEN</b> Schwerlastbetrieb, Kraftstoffverbrauch 4,7 - 6,0 MPG, große Ölwanne	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

Wechseln jeder 56000 km

<b>BENUTZEN</b> Schwerlastbetrieb, Kraftstoffverbrauch 4,7 - 6,0 MPG, normale Ölwanne	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

Wechseln jeder 40000 km

<b>BENUTZEN</b> Erschwert, Kraftstoffverbrauch 3,7 - 4,7 MPG, große Ölwanne	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

Wechseln jeder 40000 km

<b>BENUTZEN</b> Erschwert, Kraftstoffverbrauch 3,7 - 4,7 MPG, normale Ölwanne	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

Wechseln jeder 24000 km

<b>BENUTZEN</b> Schwersteinsatz, Kraftstoffverbrauch 2,0 - 3,7 MPG, große Ölwanne	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

Wechseln jeder 24000 km

# MACK MACK MP MOTOREN MP7/MP8/MP10 MP10 EPA 10 (STANDARD OIL PAN) (2010- 2016)



<b>BENUTZEN</b> Schwersteinsatz, Kraftstoffverbrauch 2,0 - 3,7 MPG, normale Ölwanne		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
<i>Wechseln jeder 16000 km</i>		

<b>KÜHLSYSTEM</b> Füllmenge (gesamt): 62,5 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 53 Liter (mit Schaltgetriebe)		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Coolant -26</b>	
<i>Prüfen jeder 6 Monate</i>		

## SELEKTIVER REDUKTIONSKATALYSATOR (SCR)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*