

MAN F2000 F2000 19.414 F/FL/FLL (4X2) (1999-2001)



MOTOR 414 (D2866 LF31/EDC)
Füllmenge (gesamt): 43 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SCD 30

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Armado Synth 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth 5W-30

HINTERACHSGETRIEBE MAN HY-13110
Füllmenge (gesamt): 15,7 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90

SCHALTGETRIEBE Eaton RSTO 12316 A 16/2
Füllmenge (gesamt): 12,3 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear MT/LD 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3
Syngear TDL 75W-90

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 15

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid DOT 5.1

Wechseln jeder 24 Monate

MAN F2000 F2000 19.414 F/FL/FLL (4X2) (1999-2001)



SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D

RADLAGER HINTEN ÖLGESCHMIERT

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENK

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

MAN F2000 F2000 19.414 F/FL/FLL (4X2) (1999-2001)



ZENTRALSCHMIERUNG BEKA-MAX		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

ZENTRALSCHMIERUNG Groeneveld		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gear Grease EP 0	Gear Grease EP 00/000	

ZENTRALSCHMIERUNG FETT Vogel		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 00/000		

ZENTRALSCHMIERUNG ÖL Vogel		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

RETARDER		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 30	Multifleet SCD 20W-20	

PRODUKTBERATUNG

MAN F2000 F2000 19.414 F/FL/FLL (4X2) (1999-2001)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.