

MAN LE-C LE-C 10.150 BB/BL (2004-2006)



MOTOR D 0834 LFL04/Euro 3
 Füllmenge (gesamt): 16,5 Liter

BENUTZEN Langstrecke, grüner Messstabring	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40
--	--	--

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Langstrecke, roter Messstabring	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40
--	--	--

Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Kurzstrecke, grüner Messstabring	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40
--	--	--

Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Kurzstrecke, roter Messstabring	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40
--	--	--

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HY-0720
 Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
---	---	--

Wechseln jeder 320000 km/ 36 Monate

BENUTZEN Alternativ	KLIMA Gemäßigt
-------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Wechseln jeder 180000 km/ 36 Monate



SCHALTGETRIEBE ZF S5-42 5/1

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 320000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Alternativ		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	SP Gear 5015	Syngear MT/LD 75W-80

Wechseln jeder 180000 km/ 36 Monate

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

Prüfen jeder 60000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 5.1		

Prüfen jeder 60000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG ZF 8095

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Alternativ		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 60000 km/ 12 Monate



KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 500000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.