

# MAN M90 M90 24.232 FNL (6X2) (1990-2005)



**MOTOR** D 0826 LF 08  
 Füllmenge (gesamt): 21,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Multifleet SCD 40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Multifleet SCD 30	
---	---	--

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Armado Synth 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Synfleet SHPD 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Armado Synth 5W-30
---	--	--

**HINTERACHSGETRIEBE** MAN HY-1175  
 Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube GL-5 80W-90
--	--	--

**SCHALTGETRIEBE** ZF 9S-109 9/1  
 Füllmenge (gesamt): 8 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Syngear MT/LD 75W-80		
--	--	--

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Drauliquid DOT 5.1		
--	--	--

*Wechseln jeder 12 Monate*

## SERVOLENKUNG

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Matic 2032	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> ATF Almirol	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> ATF Dexron II-D
---	---	---



**RADLAGER HINTEN ÖLGESCHMIERT MIT 10 RADBOLZEN**

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>

**RADLAGER HINTEN ÖLGESCHMIERT MIT 8 RADBOLZEN**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

**KÜHLSYSTEM**

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

Wechseln jeder 24 Monate

**LUFTFILTER ÖLBAD**

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Mediterran
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Multifleet SCD 40</b>	<b>Multifleet SCD 30</b>	

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Armado Synth 10W-40</b>	<b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	<b>Armado Synth 5W-30</b>

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen*

PRODUKTBERATUNG

# MAN M90 M90 24.232 FNL (6X2) (1990-2005)



*Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*