

# MAN STADT- UND REISEBUSFAHRGESTELL 13.220 HOCL



**MOTOR** D 0826 LUH 12 Euro 2  
Füllmenge (gesamt): 21,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Multifleet SCD 40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Multifleet SCD 30	
---	---	--

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Armado Synth 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Synfleet SHPD 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Armado Synth 5W-30
---	--	--

**AUTOMATIKGETRIEBE** ZF 5HP500 5/1  
Füllmenge (gesamt): 17 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Matic 2032	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> ATF Almirol	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> ATF Dexron II-D
---	---	---

**HINTERACHSGETRIEBE** HOY 0955  
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube GL-5 80W-90
--	--	--

**HYDRAULIKSYSTEM LÜFTER**  
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Armado Synth LSP Ultra 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Armado Synth LSP 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Armado Synth 10W-40
---	---	---

**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Fluid 3013		
---	--	--

# MAN STADT- UND REISEBUSFAHRGESTELL 13.220 HOCL



SERVOLENKUNG		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Matic 2032</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>ATF Almirol</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>ATF Dexron II-D</b>

RADLAGER HINTEN ÖLGESCHMIERT Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>

RADLAGER VORNE V7-42L		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>HT Q9 High Grade Grease</b>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>HT Q9 High Grade Grease</b>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>	

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL KUGELGELENKKOPF		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>HT Q9 High Grade Grease</b>		

# MAN STADT- UND REISEBUSFAHRGESTELL 13.220 HOCL



KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*