

MAN TGA TGA 18.390 BLS-TS (4X2) (2004-2008)



MOTOR D 2066 LF02
Füllmenge (gesamt): 42 Liter

BENUTZEN
Euro 4

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 120000 km

BENUTZEN
Flexibel (max)

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Armado Synth 10W-40

Wechseln jeder 120000 km

HINTERACHSGETRIEBE HY-1350
Füllmenge (gesamt): 14,5 Liter

BENUTZEN
Langstreckenverkehr

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 90000 km/ 36 Monate

BENUTZEN
Kurzstrecken

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

SCHALTGETRIEBE ZF 16S-192 DD 16/2
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN
Langstreckenverkehr

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Syngear MT/LD 75W-80

Wechseln jeder 90000 km/ 36 Monate

BENUTZEN
Kurzstrecken

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Syngear MT/LD 75W-80

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

MAN TGA TGA 18.390 BLS-TS (4X2) (2004-2008)



HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

HYDRAULIKKUPPLUNG U. HGS-GETRIEBESTEUERUNG (KONGSBERG)		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 5.1		

SERVOLENKUNG		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

BENUTZEN	KLIMA	
Alternativ	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
HT Q9 High Grade Grease		

MAN TGA TGA 18.390 BLS-TS (4X2) (2004-2008)



ZENTRALSCHMIERUNG FETT Vogel		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 00/000		

ZENTRALSCHMIERUNG ÖL Vogel		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Armado Synth 10W-40	Armado Synth 5W-30	

KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Wechseln jeder 500000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.