

MAN TGA TGA 26.530 BB/BL/BBS/BLS (6X4) (2004-2008)



MOTOR D 2876 LF13

Füllmenge (gesamt): 42 Liter (Grüner Peilstab (Ring)), Füllmenge (gesamt): 33 Liter (Roter Peilstab (Ring))

BENUTZEN

Euro 3 + CRT

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth 10W-40

Wechseln jeder 120000 km

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth 10W-40

Wechseln jeder 120000 km

HINTERACHSGETRIEBE HINTEN MAN HP-1352

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 320000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 180000 km/ 36 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HINTEN MAN HY-1350

Füllmenge (gesamt): 14,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 320000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 180000 km/ 36 Monate

MAN TGA TGA 26.530 BB/BL/BBS/BLS (6X4) (2004-2008)



HINTERACHSGETRIEBE VORNE MAN HPD-1382

Füllmenge (gesamt): 17,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 320000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Alternativ		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 180000 km/ 36 Monate

HINTERACHSGETRIEBE VORNE MAN HYD-1370

Füllmenge (gesamt): 14,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 320000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Alternativ		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 180000 km/ 36 Monate

SCHALTGETRIEBE ZF 16S-252 OD 16/2

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 320000 km/ 36 Monate

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

MAN TGA TGA 26.530 BB/BL/BBS/BLS (6X4) (2004-2008)



HYDRAULIKKUPPLUNG U. HGS-GETRIEBESTEUERUNG (KONGSBERG)

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Fluid 3013		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 5.1		

SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D

BENUTZEN Alternativ		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 2 MP Lithep Grease EP 2	

ZENTRALSCHMIERUNG FETT *Vogel*

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gear Grease EP 00/000		

MAN TGA TGA 26.530 BB/BL/BBS/BLS (6X4) (2004-2008)



ZENTRALSCHMIERUNG ÖL Vogel

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Armado Synth 10W-40	Armado Synth 5W-30	

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Wechseln jeder 500000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.