

MAZ 5440 5440 05/A5 (4X2) EURO 2 (2002-2009)



MOTOR YaMZ-238
 Füllmenge (gesamt): 32 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	

HINTERACHSGETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 15-17 Liter, Füllmenge (gesamt): 2 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 75W-90

SCHALTGETRIEBE 9JS135A 9/1
 Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

BENUTZEN Normal		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015		

MAZ 5440 5440 05/A5 (4X2) EURO 2 (2002-2009)



SCHALTGETRIEBE YaMZ-2381 8/1 Füllmenge (gesamt): 8 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Fluid 3013		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 48-50 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 15+	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant SP 12	PRODUKTBERATUNG 3 Coolant -38 Organic NF

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter

PRODUKTBERATUNG

MAZ 5440 5440 05/A5 (4X2) EURO 2 (2002-2009)



Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.