

# MAZ 6430 6430 08/A8 (6X4) EURO 3 (2008 UND SPÄTER)



**MOTOR** YaMZ-6581.10-04 Euro 3  
Füllmenge (gesamt): 32 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Multifleet SHPD 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Multifleet SHPD 15W-40	

**HINTERACHSGETRIEBE HINTEN**  
Füllmenge (gesamt): 15-17 Liter, Füllmenge (gesamt): 2 Liter (jede Nabe)

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube HS GL-5 75W-90

**HINTERACHSGETRIEBE VORNE**  
Füllmenge (gesamt): 15-17 Liter, Füllmenge (gesamt): 2 Liter (jede Nabe)

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube HS GL-5 75W-90

**SCHALTGETRIEBE** 12JS200TA 12/2  
Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Tropisch
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-5 85W-140	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-5 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Kalt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 5015		

# MAZ 6430 6430 08/A8 (6X4) EURO 3 (2008 UND SPÄTER)



<b>SCHALTGETRIEBE</b> YaMZ-239 9/1 Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	

<b>SCHALTGETRIEBE</b> ZF 16S-1650 16/2 Füllmenge (gesamt): 14,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>		

<b>HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG</b> Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Fluid 3013</b>		

<b>HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG</b> Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

<b>SERVOLENKUNG</b> Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Matic 2032</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>ATF Almirol</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>ATF Dexron II-D</b>

# MAZ 6430 6430 08/A8 (6X4) EURO 3 (2008 UND SPÄTER)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL STÜTZLAGER DREHGESTELL

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter (jede Seite)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube HS GL-5 75W-90**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 48-50 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*