

# MAZ 6430 6430 A9/18 (6X4) EURO 3 (2008-2015)



**MOTOR** OM501LA III/7 Euro 3  
Füllmenge (gesamt): 34 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Armado Synth LSP Ultra 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Armado Synth LSP Ultra 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 3

**Armado Synth LSP 10W-40**

## HINTERACHSGETRIEBE HINTEN

Füllmenge (gesamt): 15-17 Liter, Füllmenge (gesamt): 2 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube HS GL-5 75W-90**

## HINTERACHSGETRIEBE VORNE

Füllmenge (gesamt): 15-17 Liter, Füllmenge (gesamt): 2 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube HS GL-5 75W-90**

## SCHALTGETRIEBE 12JS200TA 12/2

Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 85W-140**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

# MAZ 6430 6430 A9/18 (6X4) EURO 3 (2008-2015)


**SCHALTGETRIEBE** YaMZ-239 9/1

Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter

| BENUTZEN                    |                                    | KLIMA    |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|
| Normal                      |                                    | Tropisch |
| PRODUKTBERATUNG 1           | PRODUKTBERATUNG 2                  |          |
| <b>Gearlube GL-4 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |          |

| BENUTZEN            |                           | KLIMA    |
|---------------------|---------------------------|----------|
| Normal              |                           | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1   | PRODUKTBERATUNG 2         |          |
| <b>SP Gear 1011</b> | <b>Syngear TDL 75W-90</b> |          |

**SCHALTGETRIEBE** ZF 16S-1650 16/2

Füllmenge (gesamt): 14,5 Liter

| BENUTZEN                    |  | KLIMA    |
|-----------------------------|--|----------|
| Normal                      |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1           |  |          |
| <b>Syngear MT/LD 75W-80</b> |  |          |

**HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

| BENUTZEN             |  | KLIMA    |
|----------------------|--|----------|
| Normal               |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1    |  |          |
| <b>SP Fluid 3013</b> |  |          |

**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

| BENUTZEN                         |                           | KLIMA    |
|----------------------------------|---------------------------|----------|
| Normal                           |                           | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                | PRODUKTBERATUNG 2         |          |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> |          |

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

| BENUTZEN             |                    | KLIMA                  |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| Normal               |                    | Gemäßigt               |
| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2  | PRODUKTBERATUNG 3      |
| <b>SP Matic 2032</b> | <b>ATF Almirol</b> | <b>ATF Dexron II-D</b> |

# MAZ 6430 6430 A9/18 (6X4) EURO 3 (2008-2015)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL STÜTZLAGER DREHGESTELL

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter (jede Seite)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube HS GL-5 75W-90**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 40-42 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*