

# MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS

## 1832 L/LL/LS/MLS (4X2) (2006-2009)



**MOTOR** OM501LA IV  
Füllmenge (gesamt): 32 Liter

<b>BENUTZEN</b> Euro 4+5	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-----------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Armado Synth LSP Ultra 5W-30	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Armado Synth LSP Ultra 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Armado Synth LSP 10W-40
--	---	---

<b>BENUTZEN</b> Euro 4+5 + DPF	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Armado Synth LSP Ultra 5W-30	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Armado Synth LSP Ultra 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Armado Synth LSP 10W-40
--	---	---

**HINTERACHSGETRIEBE HYPOID** HL 6  
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
--	--	---

*Prüfen jeder 12 Monate*

**SCHALTGETRIEBE** MB G 211-16 16/2  
Füllmenge (gesamt): 14 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Syngear HS 75W-90		
---	--	--

*Prüfen jeder 12 Monate*

### HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

<b>BENUTZEN</b> Schwarze Behälterkappe	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Drauliquid-S DOT 4		
--	--	--

*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Grüne Behälterkappe	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Fluid 3013		
---	--	--

# MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS

## 1832 L/LL/LS/MLS (4X2) (2006-2009)



### HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Perlus H 15</b>		

Prüfen jeder 12 Monate

### HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Schwarze Behälterkappe		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid-S DOT 4</b>		

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Grüne Behälterkappe		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Fluid 3013</b>		

### SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Matic 4026</b>	<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF-A</b>

Prüfen jeder 12 Monate

### RADLAGER VORNE VL4

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>	

Prüfen jeder 12 Monate

# MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS

## 1832 L/LL/LS/MLS (4X2) (2006-2009)



### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 41 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*