

MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS

1860 L/LS (4X2) (2005-2009)



MOTOR OM502LA IV
Füllmenge (gesamt): 38 Liter

BENUTZEN
Euro 4+5

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

BENUTZEN
Euro 4+5 + DPF

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 12 Monate

RADNABENANTRIEB HINTEN HL 7
Füllmenge (gesamt): 3,25 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 12 Monate

SCHALTGETRIEBE G260-16 16/2
Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear HS 75W-90

Prüfen jeder 12 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS

1860 L/LS (4X2) (2005-2009)



HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

BENUTZEN		KLIMA
Schwarze Behälterkappe		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-S DOT 4		

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Grüne Behälterkappe		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

Prüfen jeder 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Schwarze Behälterkappe		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-S DOT 4		

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Grüne Behälterkappe		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 4026	SP Matic 2032	ATF-A

Prüfen jeder 12 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS

1860 L/LS (4X2) (2005-2009)



RADLAGER VORNE VL4

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 45 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.