

MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS

2548 LS/LL/LENA/LSVLA/LVLA/LTNLA

(6X2(I/4)) EURO 5 DPF (2009-2013)



MOTOR OM501LA V Euro 5
Füllmenge (gesamt): 32 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

HINTERACHSGETRIEBE HYPOID HL 6
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 12 Monate

HYDRAULISCHE HINTERACHSENLENKUNG 950/957 AN8/AN9
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

Prüfen jeder 12 Monate

SCHALTGETRIEBE G231-16 16/2
Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear HS 75W-90

Prüfen jeder 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

Prüfen jeder 12 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS 2548 LS/LL/LENA/LSVLA/LVLA/LTNLA (6X2(I/4)) EURO 5 DPF (2009-2013)



HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate*

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 15*Prüfen jeder 12 Monate*

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Schwarze Behälterkappe

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate*

BENUTZEN

Grüne Behälterkappe

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF-A*Prüfen jeder 12 Monate*

RADLAGER NR4, NL4

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

RADLAGER VORNE UND HINTEN VL4

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS 2548 LS/LL/LENA/LSVLA/LVLA/LTNLA (6X2(I/4)) EURO 5 DPF (2009-2013)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 12 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 41 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.