

MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS 4451 SLT AK (8X8) (2006-2013)



MOTOR OM502LA IV
Füllmenge (gesamt): 38 Liter

BENUTZEN
Euro 4+5

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP 10W-40

BENUTZEN
Euro 4+5 + DPF

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP 10W-40

DURCHTRIEB HD 7
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HINTEN HL 7
Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE VORNE HD 7
Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 12 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS 4451 SLT AK (8X8) (2006-2013)



RADNABENANTRIEB HINTEN HD 7 / HL 7

Füllmenge (gesamt): 3,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE AL 7/AD 7

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 12 Monate

SCHALTGETRIEBE MB G 240-16 + WSK (715.520) 16/2

Füllmenge (gesamt): 50 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 13,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear MT/LD 75W-80

Prüfen jeder 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE HINTERE ACHSE AL7, (8x6/4, 8x8/4)

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 12 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS 4451 SLT AK (8X8) (2006-2013)



VORDERACHSGETRIEBE VORDERE ACHSE AD7 (8x8/4)

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Prüfen jeder 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM ANHÄNGER + MOTORLÜFTER

Füllmenge (gesamt): 150 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-S DOT 4		

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

Prüfen jeder 12 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) ACTROS ACTROS 4451 SLT AK (8X8) (2006-2013)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Schwarze Behälterkappe		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-S DOT 4		

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Grüne Behälterkappe		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

Prüfen jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 4026	SP Matic 2032	ATF-A

Prüfen jeder 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Prüfen jeder 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 41 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 11		

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits- und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.