

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO EURO 3

ATEGO 1618 (L) EURO 3 (2001-2006)



MOTOR OM904LA III/5; Euro 3
Füllmenge (gesamt): 15,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Allison WT-MD 3060 6/1

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Almirol

Wechseln jeder 60000 km

HINTERACHSGETRIEBE HYPOID MB HL4

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 12 Monate

SCHALTGETRIEBE MB G 60-6 6/1

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 15

Wechseln jeder 12 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO EURO 3

ATEGO 1618 (L) EURO 3 (2001-2006)



HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

BENUTZEN

Schwarze Behälterkappe

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4*Wechseln jeder 36 Monate*

BENUTZEN

Grüne Behälterkappe

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 15

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Schwarze Behälterkappe

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4*Wechseln jeder 36 Monate*

BENUTZEN

Grüne Behälterkappe

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO EURO 3

ATEGO 1618 (L) EURO 3 (2001-2006)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 19 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 11

Wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.