

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO EURO 5

375/950/970/972/974/975/976 ATEGO 1629 L

EURO 5 (2010 UND SPÄTER)



MOTOR OM906LA V; Euro 5
Füllmenge (gesamt): 27,5-29 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

AUTOMATIKGETRIEBE Allison WT-MD 3060 6/1
Füllmenge (gesamt): 22-25 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 28-31 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Wechseln jeder 48 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Wechseln jeder 12 Monate

GETRIEBE MANUELL + ÖLKÜHLER 715.570 (G 131) 9/1
Füllmenge (gesamt): 13 Liter, Füllmenge (gesamt): 14 Liter (+ Retarder)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear HS 75W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-4 80W

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 36 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO EURO 5

375/950/970/972/974/975/976 ATEGO 1629 L

EURO 5 (2010 UND SPÄTER)



HINTERACHSGETRIEBE HYPOID HL 4 (770.00)

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HYPOID HL 4 (771.00)

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HYPOID HL 4 (771.10)

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 24 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO EURO 5

375/950/970/972/974/975/976 ATEGO 1629 L

EURO 5 (2010 UND SPÄTER)



SCHALTGETRIEBE 715.570 (G 131) 9/1
 Füllmenge (gesamt): 12 Liter, Füllmenge (gesamt): 13 Liter (+ Retarder)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear HS 75W-90*Wechseln jeder 36 Monate*

SCHALTGETRIEBE G 100-12 12/2
 Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear HS 75W-90*Wechseln jeder 36 Monate*

SCHALTGETRIEBE G 60-6 6/1
 Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-4 80W-90*Wechseln jeder 36 Monate*

SCHALTGETRIEBE G 85-6 6/1
 Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-4 80W-90*Wechseln jeder 36 Monate*

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 15

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO EURO 5

375/950/970/972/974/975/976 ATEGO 1629 L

EURO 5 (2010 UND SPÄTER)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Schwarze Behälterkappe		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-S DOT 4		

Wechseln jeder 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Grüne Behälterkappe		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 4026	SP Matic 2032	

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 23 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 11	

Wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.