

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO ATEGO 1328 LS (4X2) (2000-2001)



MOTOR OM906LA II/1 (906.911)
Füllmenge (gesamt): 29,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	
--	--

Wechseln jeder 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SHPD 20W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 30
---	--

Wechseln jeder 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 5W-30
--	---	---

Wechseln jeder 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W	
---	--

Wechseln jeder 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HYPOID MB HL4
Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90
---	---	---

Wechseln jeder 12 Monate

SCHALTGETRIEBE G 100-12 12/2

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-4 80W	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
--	--	---

Wechseln jeder 12 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO ATEGO 1328 LS (4X2) (2000-2001)



HYDRAULIKSYSTEM		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		
<i>Wechseln jeder 12 Monate</i>		

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		
<i>Wechseln jeder 12 Monate</i>		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG		
BENUTZEN	KLIMA	
Schwarze Behälterkappe	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-S DOT 4		
<i>Wechseln jeder 36 Monate</i>		

BENUTZEN	KLIMA	
Grüne Behälterkappe	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

SERVOLENKUNG		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 4026	SP Matic 2032	

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO ATEGO 1328 LS (4X2) (2000-2001)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 23 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 11	

Wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.