

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO ATEGO

1517 ../L (4X2) (1998-2001)



MOTOR OM904LA II/4
Füllmenge (gesamt): 15,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

Wechseln jeder 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 20W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth 5W-30

Wechseln jeder 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W

Wechseln jeder 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HYPOID MB HL4

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 12 Monate

SCHALTGETRIEBE G 60-6 6/1

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear HS 75W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-4 80W

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 12 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO ATEGO 1517 ../L (4X2) (1998-2001)



HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 15

Wechseln jeder 12 Monate

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 15

Wechseln jeder 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Schwarze Behälterkappe

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 36 Monate

BENUTZEN

Grüne Behälterkappe

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2

MP Lithep Grease EP 2

MERCEDES-BENZ (EU) ATEGO ATEGO

1517 ../L (4X2) (1998-2001)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 24 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 19 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 11*Wechseln jeder 36 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.