

# MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2536 LENA (2006-2010)



**MOTOR** OM457LA IV  
Füllmenge (gesamt): 39 Liter

**BENUTZEN**  
Euro 4+5

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Armado Synth LSP Ultra 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Armado Synth LSP Ultra 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Armado Synth LSP 10W-40**

**BENUTZEN**  
Euro 4+5 + DPF

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Armado Synth LSP Ultra 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Armado Synth LSP Ultra 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Armado Synth LSP 10W-40**

**AUTOMATIKGETRIEBE** Allison WT-MD 3060 6/1  
Füllmenge (gesamt): 22-25 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 28-31 Liter (Trockenfüllung)

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Matic 4026**

*Wechseln jeder 12 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE HYPOID** HL 6  
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

**BENUTZEN**  
Flexibel (max)

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Syngear TDL 75W-90**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

**NEBENABTRIEB**  
Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

**BENUTZEN**  
Flexibel (max)

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gearlube GL-4 80W**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Gearlube GL-4 80W-90**

# MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2536 LENA (2006-2010)



|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>NEBENABTRIEB NMV</b><br>Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Trockenfüllung) |  |                          |
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal   |  | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Syngear HS 75W-90   |  |                          |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>RETARDER Voith R 115</b><br>Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter, Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter (+ Wärmetauscher) |  |                          |
| <b>BENUTZEN</b><br>Flexibel (max)   |  | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Armado Synth 10W-40   |  |                          |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>SCHALTGETRIEBE G240-16 16/2</b><br>Füllmenge (gesamt): 14 Liter, Füllmenge (gesamt): 15 Liter (+ Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 18 Liter (+ Ölkühler & NMV-Zapfwelle), Füllmenge (gesamt): 19 Liter (+ Ölkühler & NMV-Zapfwelle & Retarder), Füllmenge (gesamt): 16 Liter (+ Ölkühler & Retarder), Füllmenge (gesamt): 15 Liter (+ Retarder) |  |                          |
| <b>BENUTZEN</b><br>Mit Ölkühler   |  | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Syngear HS 75W-90   |  |                          |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>SCHALTGETRIEBE G240-16 16/2</b><br>Füllmenge (gesamt): 14 Liter, Füllmenge (gesamt): 15 Liter (+ Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 18 Liter (+ Ölkühler & NMV-Zapfwelle), Füllmenge (gesamt): 19 Liter (+ Ölkühler & NMV-Zapfwelle & Retarder), Füllmenge (gesamt): 16 Liter (+ Ölkühler & Retarder), Füllmenge (gesamt): 15 Liter (+ Retarder) |  |                          |
| <b>BENUTZEN</b><br>Ohne Ölkühler  |  | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Syngear HS 75W-90   |  |                          |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>SCHALTGETRIEBE MB G 211-16 Telligent 16/2</b><br>Füllmenge (gesamt): 14 Liter, Füllmenge (gesamt): 15 Liter (+ Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 18 Liter (+ Ölkühler & NMV-Zapfwelle), Füllmenge (gesamt): 19 Liter (+ Ölkühler & NMV-Zapfwelle & Retarder), Füllmenge (gesamt): 16 Liter (+ Ölkühler & Retarder), Füllmenge (gesamt): 15 Liter (+ Retarder) |  |                          |
| <b>BENUTZEN</b><br>Mit Ölkühler   |  | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Syngear HS 75W-90   |  |                          |

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>SCHALTGETRIEBE MB G 211-16 Telligent 16/2</b><br>Füllmenge (gesamt): 14 Liter, Füllmenge (gesamt): 15 Liter (+ Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 18 Liter (+ Ölkühler & NMV-Zapfwelle), Füllmenge (gesamt): 19 Liter (+ Ölkühler & NMV-Zapfwelle & Retarder), Füllmenge (gesamt): 16 Liter (+ Ölkühler & Retarder), Füllmenge (gesamt): 15 Liter (+ Retarder) |  |                          |
| <b>BENUTZEN</b><br>Ohne Ölkühler  |  | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Syngear HS 75W-90   |  |                          |

# MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2536 LENA (2006-2010)



## SCHALTGETRIEBE MB G 221-9 9/1

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter (+ Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 14,5 Liter (+ Ölkühler & Retarder), Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter (+ Retarder)

**BENUTZEN**

Mit Ölkühler

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Syngear HS 75W-90**

**BENUTZEN**

Ohne Ölkühler

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Syngear HS 75W-90**

## HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

## HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 15**

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

**BENUTZEN**

Schwarze Behälterkappe

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 36 Monate*

**BENUTZEN**

Grüne Behälterkappe

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

# MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2536 LENA (2006-2010)



| <b>SERVOLENKUNG</b>           |                      |                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter |                      |                   |
| BENUTZEN                      |                      | KLIMA             |
| Normal                        |                      | Gemäßigt          |
| PRODUKTBERATUNG 1             | PRODUKTBERATUNG 2    | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>SP Matic 4026</b>          | <b>SP Matic 2032</b> | <b>ATF-A</b>      |

**RADLAGER VORNE VL4**  
Füllmenge (gesamt): 180 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

| <b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE</b> |                              |          |
|-------------------------------------|------------------------------|----------|
| BENUTZEN                            |                              | KLIMA    |
| Normal                              |                              | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                   | PRODUKTBERATUNG 2            |          |
| <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>     | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |          |

| <b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANHÄNGERKUPPLUNG</b> |                              |          |
|---|------------------------------|----------|
| BENUTZEN                                      |                              | KLIMA    |
| Normal  |                              | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                             | PRODUKTBERATUNG 2            |          |
| <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>               | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |          |

| <b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENKE</b> |                              |          |
|--|------------------------------|----------|
| BENUTZEN   |                              | KLIMA    |
| Normal   |                              | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                                  | PRODUKTBERATUNG 2            |          |
| <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>                    | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |          |

| <b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL BREMSACHSEN</b> |                              |          |
|--|------------------------------|----------|
| BENUTZEN                                 |                              | KLIMA    |
| Normal                                   |                              | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1                        | PRODUKTBERATUNG 2            |          |
| <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>          | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |          |

*Wechseln jeder 12 Monate*

# MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2536 LENA (2006-2010)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN NR4

Füllmenge (gesamt): 180 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 33,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 37 Liter (+ Code BA1), Füllmenge (gesamt): 40 Liter (+ Code BA9)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*