

MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2628 K (2004-2006)



MOTOR OM906LA III/4; Euro 3
Füllmenge (gesamt): 29 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 20W-50

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

DURCHTRIEB HD 7

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN

Langstreckenverkehr

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate/ 3200 Stunden

BENUTZEN

Regional

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 100000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden

MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2628 K (2004-2006)



HINTERACHSGETRIEBE HINTEN HL 7 (748.2)

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN Langstreckenverkehr		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate/ 3200 Stunden

BENUTZEN Regional		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 100000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE VORNE HL 7 (748.2)

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN Langstreckenverkehr		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate/ 3200 Stunden

BENUTZEN Regional		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 100000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden

MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2628 K (2004-2006)



NEBENABTRIEB Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-4 80W-90	

RADNABENANTRIEB HINTEN HL 7 Füllmenge (gesamt): 3,25 Liter		
BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN Langstreckenverkehr		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate/ 3200 Stunden

BENUTZEN Regional		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 100000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden

MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2628 K (2004-2006)



SCHALTGETRIEBE MB G 211-16 Telligent 16/2
Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN Langstreckenverkehr	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate/ 3200 Stunden

BENUTZEN Regional	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 100000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden

SCHALTGETRIEBE MB G 211-16 Telligent N55 16/2
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN Langstreckenverkehr	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate/ 3200 Stunden

BENUTZEN Regional	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 100000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden



MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2628 K (2004-2006)



SCHALTTRANSAXLE MB G 221-9 9/1
Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN Langstreckenverkehr	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate/ 3200 Stunden

BENUTZEN Regional	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 100000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden

SCHALTTRANSAXLE MB G 221-9 N55 9/1
Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN Langstreckenverkehr	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate/ 3200 Stunden

BENUTZEN Regional	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 100000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden



MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2628 K (2004-2006)



SCHALTTRANSAXLE MB G 240-16 16/2
Füllmenge (gesamt): 14 Liter

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN Langstreckenverkehr	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate/ 3200 Stunden

BENUTZEN Regional	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 100000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden

SCHALTTRANSAXLE MB G 240-16 N55 16/2
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate/ 1000 Stunden

BENUTZEN Langstreckenverkehr	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate/ 3200 Stunden

BENUTZEN Regional	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear HS 75W-90		
--	--	--

Wechseln jeder 100000 km/ 24 Monate/ 2000 Stunden

MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2628 K (2004-2006)



HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Schwarze Behälterkappe		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-S DOT 4		
<i>Wechseln jeder 36 Monate</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Grüne Behälterkappe		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

SERVOLENKUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 4026	SP Matic 2032	ATF-A

RADLAGER VORNE VL4 (6x2;6x2/4)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

MERCEDES-BENZ (EU) AXOR AXOR 2628 K (2004-2006)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL SCHALTHEBEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 22 Liter, Füllmenge (gesamt): 39 Liter (+ Code BA9)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.