

MERCEDES-BENZ (EU) ECONIC 957 ECONIC 1828 LL (4X2) NGT EEV (2009 UND SPÄTER)



MOTOR M906 LAG EEV
Füllmenge (gesamt): 29 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

AUTOMATIKGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 22 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3
ATF Almirol

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE DOPPELT ÜBERSETZT HL 7 (748.2)
Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90

RADNABENANTRIEB HINTEN HL 7
Füllmenge (gesamt): 3,25 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90

RETARDER Telma CC

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

MERCEDES-BENZ (EU) ECONIC 957 ECONIC 1828 LL (4X2) NGT EEV (2009 UND SPÄTER)



RETARDER Voith 115 H
Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30		
---	--	--

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 20W-20	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 10W	
---	--	--

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 15		
---	--	--

Wechseln jeder 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG
Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter

BENUTZEN Schwarze Behälterkappe	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-S DOT 4		
--	--	--

Wechseln jeder 36 Monate

BENUTZEN Grüne Behälterkappe	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Fluid 3013		
---	--	--

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026	PRODUKTBERATUNG 2 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 3 ATF-A
---	---	-----------------------------------

MERCEDES-BENZ (EU) ECONIC 957 ECONIC 1828 LL (4X2) NGT EEV (2009 UND SPÄTER)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ACHSSTUMMEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Prüfen jeder 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Wechseln jeder 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL SATTELKUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Prüfen jeder 50000 km/ 6 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 23 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 11	

Wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.