

**MERCEDES-BENZ (EU) SK 645 --> 649, 655 --  
> 659 SK 2648 (6X2) (1988-1992)**



**MOTOR OM442LA**  
Füllmenge (gesamt): 27 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1  
**Dieselfleet MSP 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Dieselfleet CD+ 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Multifleet SHPD 15W-40**

*Wechseln jeder 45000 km*

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Armado Synth LSP Ultra 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Armado Synth LSP Ultra 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Armado Synth LSP 10W-40**

*Wechseln jeder 45000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE HINTEN HD 7 + HL 7**  
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Gearlube GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 90000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE VORNE HD 7 + HL 7**  
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Gearlube GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 90000 km*

**KRAFTVERTEILER**  
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Gearlube GL-5 80W-90**

*Wechseln jeder 90000 km*

**MERCEDES-BENZ (EU) SK 645 --> 649, 655 --  
> 659 SK 2648 (6X2) (1988-1992)**



**RADNABENANTRIEB HINTEN HL 7/07 DL-11,5 (L/LS)**

Füllmenge (gesamt): 3,25 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>

Wechseln jeder 90000 km

**RETARDER Voith 130/132**

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Tropisch
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Multifleet SCD 30</b>		

Wechseln jeder 90000 km

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Multifleet SCD 20W-20</b>	<b>Multifleet SCD 10W</b>	

Wechseln jeder 90000 km

**SCHALTGETRIEBE ZF 16S-190 EPS 16/1**

Füllmenge (gesamt): 16,5 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Syngear HS 75W-90</b>	<b>Gearlube GL-4 80W</b>	<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>

Wechseln jeder 90000 km

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>SP Matic 4026</b>	<b>SP Matic 2032</b>	

**MERCEDES-BENZ (EU) SK 645 --> 649, 655 --  
> 659 SK 2648 (6X2) (1988-1992)**



**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>MP Lithep Grease EP 2</b>	
---	--	--

Wechseln jeder 12 Monate

**ZENTRALSCHMIERUNG**

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 46 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant SP 15+</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Coolant SP 11</b>	
---	--	--

Wechseln jeder 12 Monate

**LUFTFILTER ÖLBAD**

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Dieselfleet MSP 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>
---	---	---

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth LSP 10W-40</b>
---	--	--

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.