

MERITOR EINFACH ÜBERSETZTE ACHSEN - MX, RF, RS RS-30-180


DIFFERENZIAL LENKACHSE

Füllmenge (gesamt): 18,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 85W-140
PRODUKTBERATUNG 2
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 160000 km/ 12 Monate
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube Racing 75W-140
PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 1011
PRODUKTBERATUNG 3
Syngear TDL 75W-90
Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 160000 km/ 12 Monate
BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015
Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 160000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.