

NISSAN (EU) ATLEON ATLEON 140 (BIS FIN 514110) (2000-2002)



MOTOR B4-40 Ti
Füllmenge (gesamt): 8,8 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Tropisch |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50 | PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40 | |
|--|--|--|

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Mediterran |
|---------------------------|----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30 | | |
|--|--|--|

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Synfleet SHPD 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 10W-40 |
|---|---|---|

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Arktisch |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Mediterran |
|---------------------------|----------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140 | | |
|--|--|--|

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011 | PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015 | PRODUKTBERATUNG 3 SP Gear 1071 |
|---|---|---|

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

NISSAN (EU) ATLEON ATLEON 140 (BIS FIN 514110) (2000-2002)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Gearlube LS 80W-90 | | |

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

| | |
|----------|------------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Mediterran |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140 | | |

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| SP Gear 1011 | SP Gear 5015 | Syngear TDL 75W-90 |

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Drauliquid-LV Super DOT 4 | Drauliquid-S DOT 4 | |

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Drauliquid-LV Super DOT 4 | Drauliquid-S DOT 4 | |

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

NISSAN (EU) ATLEON ATLEON 140 (BIS FIN 514110) (2000-2002)



SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ENDANTRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 18,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.