



**MOTOR** Paccar PX-7  
 Füllmenge (gesamt): 16,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Rettungsfahrzeug, Lieferfahrzeug oder Schulbus Normaleinsatz	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 15000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Rettungsfahrzeug, Lieferfahrzeug, Schulbus Erschwerte Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 9000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Müllfahrzeug, Betonmischer oder Muldenkipper. Durchschnittsgeschwindigkeit > 25 mph	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 12000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Müllfahrzeug, Betonmischer oder Muldenkipper. Durchschnittsgeschwindigkeit 20 - 25 mph	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 9000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Müllfahrzeug, Betonmischer oder Muldenkipper. Durchschnittsgeschwindigkeit 15 - 20 mph	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 8500 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Müllfahrzeug, Betonmischer oder Muldenkipper. Durchschnittsgeschwindigkeit 10 - 15 mph	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 6000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden*



<b>BENUTZEN</b> Müllfahrzeug, Betonmischer oder Muldenkipper. Durchschnittsgeschwindigkeit < 10 mph		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 3000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Zubringer- oder Transitbus. Durchschnittsgeschwindigkeit 10 - 15 mph		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 6000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Zubringer- oder Transitbus. Durchschnittsgeschwindigkeit 8 - 10 mph		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Zubringer- oder Transitbus. Durchschnittsgeschwindigkeit 6 - 8 mph		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 4000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Zubringer- oder Transitbus. Durchschnittsgeschwindigkeit 4 - 6 mph		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 3000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Zubringer- oder Transitbus. Durchschnittsgeschwindigkeit 2 - 4 mph		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 1500 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Freizeitfahrzeug		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-------------------------------------	--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 15000 km/ 500 Stunden/ 12 Monate*



<b>BENUTZEN</b> Andere Fahrzeugtypen		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth MSP 5W-40</b>
<i>Wechseln jeder 9000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden</i>		

<b>KÜHLSYSTEM</b> Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter (Nur Motor)		
<b>BENUTZEN</b> Straßeneinsatz		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant SP 15+</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Coolant SP 12</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Coolant -38 Organic NF</b>
<i>Wechseln jeder 750000 Meilen/ 72 Monate/ 22000 Stunden</i>		

<b>BENUTZEN</b> Geländeeinsatz		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant SP 15+</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Coolant SP 12</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Coolant -38 Organic NF</b>
<i>Wechseln jeder 96 Monate/ 15000 Stunden</i>		

**SELEKTIVER REDUKTIONSKATALYSATOR (SCR)**

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*