

PACCAR REIHE MX MX-13 EPA 10 (2012-2015)



MOTOR Paccar MX-13
Füllmenge (gesamt): 40 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Hochlasteinsatz	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet MSP 15W-40

Wechseln jeder 25000 Meilen/ 12 Monate/ 800 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Linienverkehr, Leerlaufzeit > 20 %	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet MSP 15W-40

Wechseln jeder 40000 Meilen/ 12 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Linienverkehr, Leerlaufzeit < 20 % und Motorsoftware-Version ESB E070 oder höher	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet MSP 10W-30

Wechseln jeder 60000 Meilen/ 12 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Linienverkehr, Leerlaufzeit < 20 %	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet MSP 15W-40

Wechseln jeder 60000 Meilen/ 12 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Linienverkehr, Leerlaufzeit > 20 % und Motorsoftware-Version ESB E070 oder höher	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet MSP 10W-30

Wechseln jeder 40000 Meilen/ 12 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Hochlasteinsatz, Motorsoftware-Version ESB E070 oder höher	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet MSP 10W-30

Wechseln jeder 25000 Meilen/ 12 Monate/ 800 Stunden

PACCAR REIHE MX MX-13 EPA 10 (2012-2015)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 53-57 Liter

BENUTZEN

Straßeneinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 750000 Meilen/ 72 Monate/ 22000 Stunden

BENUTZEN

Geländeeinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 96 Monate/ 15000 Stunden

SELEKTIVER REDUKTIONSKATALYSATOR (SCR)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.