

PETERBILT LKWS IM REGIONALVERKEHR

325 PACCAR PX-7 (2013-2016)



MOTOR Paccar PX-7
 Füllmenge (gesamt): 16,7 Liter

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Rettungsfahrzeug, Lieferfahrzeug oder Schulbus Normaleinsatz | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40 |
|---|--|---|

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Rettungsfahrzeug, Lieferfahrzeug, Schulbus Erschwerte Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40 |
|---|--|---|

Wechseln jeder 9000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

| | |
|--|--------------------------|
| BENUTZEN Müllfahrzeug, Betonmischer oder Muldenkipper. Durchschnittsgeschwindigkeit > 25 mph | KLIMA Gemäßigt |
|--|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40 |
|---|--|---|

Wechseln jeder 12000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Müllfahrzeug, Betonmischer oder Muldenkipper. Durchschnittsgeschwindigkeit 20 - 25 mph | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40 |
|---|--|---|

Wechseln jeder 9000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Müllfahrzeug, Betonmischer oder Muldenkipper. Durchschnittsgeschwindigkeit 15 - 20 mph | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40 |
|---|--|---|

Wechseln jeder 8500 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Müllfahrzeug, Betonmischer oder Muldenkipper. Durchschnittsgeschwindigkeit 10 - 15 mph | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40 |
|---|--|---|

Wechseln jeder 6000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

PETERBILT LKWS IM REGIONALVERKEHR

325 PACCAR PX-7 (2013-2016)



| | | |
|---|--|---|
| BENUTZEN Müllfahrzeug, Betonmischer oder Muldenkipper. Durchschnittsgeschwindigkeit < 10 mph | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40 |
| <i>Wechseln jeder 3000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden</i> | | |

| | | |
|--|---|--------------------------|
| AUSGLEICHGETRIEBE Eaton/Dana | | |
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011 | PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90 | |
| <i>Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 500000 Meilen</i> | | |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| AUTOMATIKGETRIEBE Allison | | |
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032 | | |
| <i>Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 25000 Meilen</i> | | |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| SCHALTGETRIEBE Fuller | | |
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 50 | | |
| <i>Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 50000 Meilen</i> | | |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| SERVOLENKUNG | | |
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D | | |
| <i>Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 60000 Meilen/ 6 Monate</i> | | |

PETERBILT LKWS IM REGIONALVERKEHR

325 PACCAR PX-7 (2013-2016)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter (Nur Motor)

BENUTZEN

Straßeneinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 750000 Meilen/ 72 Monate/ 22000 Stunden

BENUTZEN

Geländeeinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 96 Monate/ 15000 Stunden

SELEKTIVER REDUKTIONSKATALYSATOR (SCR)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.