

PETERBILT LKWS IM REGIONALVERKEHR

337 PACCAR PX-8 (2010-2013)



MOTOR Paccar PX-8
Füllmenge (gesamt): 22,7-23,7 Liter

BENUTZEN

Müllfahrzeug, Betonmischer, Muldenkipper:
Durchschnittsgeschwindigkeit > 25 mph

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth MSP 5W-40

Wechseln jeder 12000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN

Müllfahrzeug, Betonmischer, Muldenkipper:
Durchschnittsgeschwindigkeit 20 - 25 mph

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth MSP 5W-40

Wechseln jeder 9000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN

Müllfahrzeug, Betonmischer, Muldenkipper:
Durchschnittsgeschwindigkeit 15 - 20 mph

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth MSP 5W-40

Wechseln jeder 8500 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN

Müllfahrzeug, Betonmischer, Muldenkipper:
Durchschnittsgeschwindigkeit 10 - 15 mph

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth MSP 5W-40

Wechseln jeder 6000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN

Müllfahrzeug, Betonmischer, Muldenkipper:
Durchschnittsgeschwindigkeit < 10 mph

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth MSP 5W-40

Wechseln jeder 3000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN

Kraftstoffverbrauch > 7 mpg und Bruttogesamtgewicht < 60.000 lbs

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth MSP 5W-40

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden

PETERBILT LKWS IM REGIONALVERKEHR

337 PACCAR PX-8 (2010-2013)



BENUTZEN		KLIMA
Kraftstoffverbrauch < 7 mpg oder staubige Gebiete oder Leerlaufzeit > 40 % oder Bruttogesamtgewicht > 60.000 lbs		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth MSP 5W-40
<i>Wechseln jeder 9000 Meilen/ 6 Monate/ 500 Stunden</i>		

AUSGLEICHGETRIEBE Eaton/Dana		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	
<i>Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 500000 Meilen</i>		

AUTOMATIKGETRIEBE Allison		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		
<i>Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 25000 Meilen</i>		

SCHALTGETRIEBE Fuller		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 50		
<i>Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 50000 Meilen</i>		

SERVOLENKUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		
<i>Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 60000 Meilen/ 6 Monate</i>		

PETERBILT LKWS IM REGIONALVERKEHR

337 PACCAR PX-8 (2010-2013)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,4 Liter (Nur Motor)

BENUTZEN

Straßeneinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 750000 Meilen/ 72 Monate/ 22000 Stunden

BENUTZEN

Geländeeinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 96 Monate/ 15000 Stunden

SELEKTIVER REDUKTIONSKATALYSATOR (SCR)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.