

# RENAULT (EU) BUSSE R 312 (1986-1996)



**MOTOR** MIDR 06.20.45ACEF/3, MIDR 06.20.45ACEI/3  
 Füllmenge (gesamt): 23 Liter, Filterkapazität: 3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Multifleet SCD 40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Multifleet SCD 30	
---	---	--

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Synfleet SHPD 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Armado Synth 5W-30	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Dieselfleet CD+ 15W-40
--	--	--

**AUTOMATIKGETRIEBE** Voith 851 3/1  
 Füllmenge (gesamt): 25 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> ATF Dexron II-D		
---	--	--

**AUTOMATIKGETRIEBE** ZF 4HP500 4/1  
 Füllmenge (gesamt): 17 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> ATF Dexron II-D		
---	--	--

**HINTERACHSGETRIEBE** PX 1161  
 Füllmenge (gesamt): 15 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> SP Gear 5015	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> SP Gear 1071
--	--	--



**RADNABENANTRIEB HINTEN**

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 1011</b>	<b>SP Gear 5015</b>	<b>SP Gear 1071</b>

**WINKELGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>SP Gear 1071</b>	<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>

**HYDRAULIKSYSTEM LÜFTER**

Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Multifleet SCD 20W-20</b>		

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>ATF Dexron II-D</b>		

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q7 MP Calcep Grease WR 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**Caliplex HD Grease EP 2**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 180000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*