

# RENAULT (EU) C C 210 (1984-1990)



**MOTOR** MIDS 06.20.30  
 Füllmenge (gesamt): 23 Liter, Filterkapazität: 3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Multifleet SCD 40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Multifleet SCD 30	
---	---	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Armado Synth 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Synfleet SHPD 10W-40	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Armado Synth 5W-30
---	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

**HINTERACHSGETRIEBE** P 1332  
 Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube GL-5 80W-90
--	--	--

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 60000 km

**RADNABENANTRIEB HINTEN**  
 Füllmenge (gesamt): 2,25 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> SP Gear 1011	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Syngear TDL 75W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube GL-5 80W-90
--	--	--

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km

**SCHALTGETRIEBE** B 6 6/1  
 Füllmenge (gesamt): 13 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Multifleet SCD 40	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Multifleet SCD 30	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> SP Gear 5015
---	---	--

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km





**SCHALTGETRIEBE BDSL 11/1**  
Füllmenge (gesamt): 17,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SCD 30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>SP Gear 5015</b>
--	--	---

*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km*

**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG**  
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 12 Monate*

**SERVOLENKUNG**  
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>		
--	--	--

*Prüfen jeder 10000 km*

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Labora Grease</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>MP Lithep Grease EP 2</b>
--	---	--

*Prüfen jeder 10000 km*

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Q7 MP Calcep Grease WR 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Caliplex HD Grease EP 2</b>	
---	--	--

*Prüfen jeder 60000 km*





**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 46 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 24 Monate*

**LENKGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 10000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*