

RENAULT (EU) KERAX KERAX 380 DXI EURO 5 (4X2) (2010-2014)



MOTOR DXi 11
Füllmenge (gesamt): 36,5 Liter

| | |
|--|--------------------------|
| BENUTZEN Normal (alternativ) | KLIMA Gemäßigt |
|--|--------------------------|

| | |
|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet MSP 10W-30 |
|---|---|

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal (bevorzugt) | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------------------|--------------------------|

| | |
|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet MSP 10W-30 |
|---|---|

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE P 1361.6/7
Füllmenge (gesamt): 18 Liter, Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (jede Nabe)

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | |
|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011 | PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90 |
|---|---|

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | |
|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011 | PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90 |
|---|---|

Wechseln jeder 200000 km/ 24 Monate

NEBENABTRIEB
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

SCHALTGETRIEBE ZF 16S-1830 16/2
Füllmenge (gesamt): 10,4 Liter, Füllmenge (gesamt): 15 Liter (+ Intarder)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

RENAULT (EU) KERAX KERAX 380 DXI EURO 5 (4X2) (2010-2014)



SEMI-AUTOMATIKGETRIEBE Optidriver+ AT 2612TD (Volvo I-Shift) 12/3
Füllmenge (gesamt): 14,5 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40 | | |
|--|--|--|

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal (bevorzugt) | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80 | | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032 | PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol | |
|--|--|--|

KÜHLSYSTEM

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 16 | | |
|--|--|--|

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.