

RENAULT (EU) KERAX KERAX 410 DXI EURO 4/5 (4X2) (2006-2010)



MOTOR DXi 11
Füllmenge (gesamt): 36,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet MSP 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	
--	--	--

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN Normal (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40		
--	--	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Flexibel (max)	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet MSP 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	
--	--	--

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE P 1395
Füllmenge (gesamt): 17,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 75W-90
--	--	---

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 75W-90
--	--	---

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

RENAULT (EU) KERAX KERAX 410 DXI EURO 4/5 (4X2) (2006-2010)



RADNABENANTRIEB HINTEN P 1395
Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 75W-90
---	---	--

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 75W-90
---	---	--

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE ZF 16S-1820 TO 16/2
Füllmenge (gesamt): 8 Liter, Füllmenge (gesamt): 11 Liter (+ Nebenabtrieb)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
---	--	--

Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
---	--	--

Wechseln jeder 200000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
--	--	--

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 44 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	
---	--	--

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter

PRODUKTBERATUNG

RENAULT (EU) KERAX KERAX 410 DXI EURO 4/5 (4X2) (2006-2010)



Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.