

RENAULT (EU) MAGNUM DXI MAGNUM 440 DXI EURO 3 (2005-2007)



MOTOR DXi 12
Füllmenge (gesamt): 36 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40 |
|--|--|--|

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40 |
|--|--|--|

Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Flexibel (max) | KLIMA Gemäßigt |
|-----------------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 10W-40 |
|--|--|--|

Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE P 13170 (RSS1344C)
Füllmenge (gesamt): 17 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube HS GL-5 80W-140 | PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 85W-140 | PRODUKTBERATUNG 3 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140 |
|---|--|---|

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube HS GL-5 80W-140 | PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 85W-140 | PRODUKTBERATUNG 3 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140 |
|---|--|---|

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

RETARDER Voith R 115
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015 | PRODUKTBERATUNG 2 Syngear MT/LD 75W-80 | |
|---|---|--|

Wechseln jeder 180000 km/ 24 Monate

RENAULT (EU) MAGNUM DXI MAGNUM 440 DXI EURO 3 (2005-2007)



SCHALTGETRIEBE ZF 16S-2220 TD 16/2
 Füllmenge (gesamt): 10 Liter, Füllmenge (gesamt): 18 Liter (+ Intarder)

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| SP Gear 5015 | Syngear MT/LD 75W-80 | |

Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Schwere Einsatzbedingungen | | Gemäßigt |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| SP Gear 5015 | Syngear MT/LD 75W-80 | |

Wechseln jeder 200000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE ZF 16S-2220 TO 16/2

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| SP Gear 5015 | Syngear MT/LD 75W-80 | |

Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

SEMI-AUTOMATIKGETRIEBE AT 2412B (Optidriver II) 12/4
 Füllmenge (gesamt): 11 Liter

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| SP Gear 5015 | Syngear MT/LD 75W-80 | |

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

SERVOLENKUNG
 Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

| | | |
|-----------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| SP Matic 2032 | ATF Almirol | |

RENAULT (EU) MAGNUM DXI MAGNUM 440 DXI EURO 3 (2005-2007)



KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.