

# RENAULT (EU) MAGNUM DXI MAGNUM 480 DXI EURO 5 (2009-2014)



**MOTOR** DXi 13  
Füllmenge (gesamt): 33 Liter

<b>BENUTZEN</b> Verlängertes Intervall (max.)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Dieselfleet LSP Ultra 10W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Dieselfleet MSP 10W-30</b>	
---	---	--

*Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Flexibel (max)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet MSP 10W-30</b>
---	---	---

*Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE** P 13170 (RSS1344C)  
Füllmenge (gesamt): 17 Liter

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	
---	---	--

*Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal (alternativ)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

*Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal (bevorzugt)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	
---	---	--

*Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

*Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate*



# RENAULT (EU) MAGNUM DXI MAGNUM 480 DXI EURO 5 (2009-2014)



**SEMI-AUTOMATIKGETRIEBE** Optidriver+ AT 2412D (Volvo I-Shift) 12/3  
Füllmenge (gesamt): 14,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal (alternativ)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 40</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal (bevorzugt)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

**SERVOLENKUNG**  
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>ATF Almirol</b>	
--	--	--

**KÜHLSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 44 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant SP 16</b>		
--	--	--

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*