

RENAULT (EU) MIDLUM MIDLUM 180 DXI

EURO 5 (2009-2014)



MOTOR DXi 5 (Deutz TCD)
Füllmenge (gesamt): 12,7 Liter

BENUTZEN

Verlängertes Intervall (max.)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet MSP 10W-30

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet MSP 10W-30

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Allison S2500 5/1
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Wechseln jeder 20000 km/ 6 Monate

RENAULT (EU) MIDLUM MIDLUM 180 DXI

EURO 5 (2009-2014)



HINTERACHSGETRIEBE P 08120 (RSS0819A, MS08125)
 Füllmenge (gesamt): 7 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
---	---	--

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Normal (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Normal (bevorzugt)	KLIMA Gemäßigt
---------------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
---	---	--

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE ZF 6S-800 TO 6/1
 Füllmenge (gesamt): 10,4 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
--	---	--

SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
--	--	--

RENAULT (EU) MIDLUM MIDLUM 180 DXI EURO 5 (2009-2014)



KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.