

SCANIA REIHE G G-250 EURO 6 (4X2, 6X2, 8X2) (2013 UND SPÄTER)



MOTOR DC09 111 Euro 6
 Füllmenge (gesamt): 32 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN Langstrecke, alternativ = < 45 t **KLIMA** Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
--	--	---

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Langstrecke, alternativ = < 45 t **KLIMA** Kalt

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet MSP 10W-30
---	---	---

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Langstrecke, erweitert =< 40 t **KLIMA** Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
---	--	--

Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Langstrecke, alternativ = < 40 t **KLIMA** Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
--	--	---

Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Langstrecke, alternativ = < 40 t **KLIMA** Kalt

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet MSP 10W-30
---	---	---

Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Langstrecke, erschwerter Einsatz, erweitert = >45 t **KLIMA** Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
---	--	--

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Langstrecke, erschwerter Einsatz, alternativ = >45 t **KLIMA** Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
--	--	---

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

SCANIA REIHE G G-250 EURO 6 (4X2, 6X2, 8X2) (2013 UND SPÄTER)



BENUTZEN Langstrecke, erschwerter Einsatz, alternativ = >45 t		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet MSP 10W-30
<i>Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Verteilerverkehr, verlängert		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
<i>Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, verlängert		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
<i>Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Langstrecke, verlängert, =< 45 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
<i>Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Lieferfahrzeug (alternativ)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
<i>Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Lieferfahrzeug (alternativ)		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet MSP 10W-30
<i>Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle (alternativ)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate</i>		

SCANIA REIHE G G-250 EURO 6 (4X2, 6X2, 8X2) (2013 UND SPÄTER)



BENUTZEN Baustelle (alternativ)		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet MSP 10W-30
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate</i>		

AUTOMATIKGETRIEBE GA 750/751/765/766/767 (Allison MD) 6/1 Füllmenge (gesamt): 20 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 27 Liter (Überholkapazität)		
BENUTZEN Bevorzugt		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032		
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate</i>		

BENUTZEN Alternativ		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
<i>Wechseln jeder 20000 km/ 6 Monate</i>		

DIFFERENZIAL HINTEN SCHRÄGVERZAHNT OHNE FILTER R 660 Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter		
BENUTZEN Baustelle		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
<i>Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate</i>		

BENUTZEN Verteilung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
<i>Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate</i>		

SCANIA REIHE G G-250 EURO 6 (4X2, 6X2, 8X2) (2013 UND SPÄTER)



DIFFERENZIAL HINTEN SCHRÄGVERZAHNT OHNE FILTER R 780

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Baustelle	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Verteilung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HYPOID R 660

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Baustelle	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Verteilung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HYPOID R 780

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Baustelle	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Verteilung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

SCANIA REIHE G G-250 EURO 6 (4X2, 6X2, 8X2) (2013 UND SPÄTER)



RETARDER Scania R3500, R4100, R4100D, 4700D
 Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,9 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN **KLIMA**
 Baustelle Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
--	--	--

Wechseln jeder 80000 km

BENUTZEN **KLIMA**
 Verteilung Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
--	--	--

Wechseln jeder 120000 km

SCHALTGETRIEBE GR 875 (R) 8/1
 Füllmenge (gesamt): 15 Liter, Füllmenge (gesamt): 16 Liter (+ Ölkühler (flüssigkeitsgekühlt)), Füllmenge (gesamt): 17 Liter (+ Ölkühler (luftgekühlt))

BENUTZEN **KLIMA**
 Baustelle Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
---	--	--

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN **KLIMA**
 Baustelle Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	---	--

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN **KLIMA**
 Verteilung Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
---	--	--

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN **KLIMA**
 Verteilung Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	---	--

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate



SCANIA REIHE G G-250 EURO 6 (4X2, 6X2, 8X2) (2013 UND SPÄTER)



SCHALTGETRIEBE GR 905 (R) 8/1
 Füllmenge (gesamt): 16,5 Liter

BENUTZEN Baustelle	KLIMA Mediterran
-----------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
--	--	--

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Baustelle	KLIMA Gemäßigt
-----------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
--	--	---

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Verteilung	KLIMA Mediterran
------------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
--	--	--

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Verteilung	KLIMA Gemäßigt
------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
--	--	---

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate



SCANIA REIHE G G-250 EURO 6 (4X2, 6X2, 8X2) (2013 UND SPÄTER)



SCHALTGETRIEBE GRS 895 (R) 12/2
 Füllmenge (gesamt): 15 Liter, Füllmenge (gesamt): 16 Liter (+ Ölkühler (flüssigkeitsgekühlt)), Füllmenge (gesamt): 17 Liter (+ Ölkühler (luftgekühlt))

BENUTZEN Baustelle	KLIMA Mediterran
------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
---	--	--

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Baustelle	KLIMA Gemäßigt
------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	---	--

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Verteilung	KLIMA Mediterran
-------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
---	--	--

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Verteilung	KLIMA Gemäßigt
-------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	---	--

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

HEBEEINRICHTUNG SCHLEPPACHSE
 Füllmenge (gesamt): 3,6-5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036	PRODUKTBERATUNG 2 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Almirol
--	--	--

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 15		
--	--	--

SCANIA REIHE G G-250 EURO 6 (4X2, 6X2, 8X2) (2013 UND SPÄTER)



HYDRAULIKDÄMPFER Opticruise Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D

HYDRAULIKSYSTEM LÜFTER Füllmenge (gesamt): 8 Liter, Füllmenge (gesamt): 15 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth 5W-30		

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036	PRODUKTBERATUNG 2 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Almirol

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 15		

SCANIA REIHE G G-250 EURO 6 (4X2, 6X2, 8X2) (2013 UND SPÄTER)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Verteilung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
ATF Dexron II-D	ATF-A	

ZENTRALSCHMIERUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 30 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Wechseln jeder 600000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits- und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.