

SCANIA REIHE P P-450 EURO 6 (4X2 ZUGMASCHINE) (2015 UND SPÄTER)



MOTOR DC13 147 450 Euro 6
 Füllmenge (gesamt): 43 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN Lieferfahrzeug (bevorzugt)	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
---	--	--

Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Baustelle (bevorzugt)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
---	--	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwerlast-Langstrecke (bevorzugt)	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
---	--	--

Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwerlast-Langstrecke (alternativ)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
--	--	---

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwerlast-Langstrecke (alternativ)	KLIMA Kalt
--	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet MSP 10W-30
---	---	---

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Langstrecke (bevorzugt)	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
---	--	--

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Leichtlast-Langstrecke (bevorzugt)	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
---	--	--

Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate

SCANIA REIHE P P-450 EURO 6 (4X2 ZUGMASCHINE) (2015 UND SPÄTER)



BENUTZEN Leichtlast-Langstrecke (alternativ)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
<i>Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Leichtlast-Langstrecke (alternativ)		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet MSP 10W-30
<i>Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Niedrigstlast-Langstrecke		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 10W-40	
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Fernverkehr (alternativ)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
<i>Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Fernverkehr (alternativ)		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet MSP 10W-30
<i>Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Lieferfahrzeug (alternativ)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
<i>Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Lieferfahrzeug (alternativ)		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet MSP 10W-30
<i>Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate</i>		

SCANIA REIHE P P-450 EURO 6 (4X2 ZUGMASCHINE) (2015 UND SPÄTER)



BENUTZEN Baustelle (alternativ)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Baustelle (alternativ)		KLIMA Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Dieselfleet MSP 10W-30

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE GA 851/852/866/867 (Allison HD) 6/1 Füllmenge (gesamt): 34 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 50 Liter (Überholkapazität)		
BENUTZEN Bevorzugt		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032		

Wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate

BENUTZEN Alternativ		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	

Wechseln jeder 20000 km/ 6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HYPOID R 780 Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter		
BENUTZEN Schwerlast-Langstrecke		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Leichtlast-Langstrecke, Ölanalyse erforderlich		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	

SCANIA REIHE P P-450 EURO 6 (4X2 ZUGMASCHINE) (2015 UND SPÄTER)



BENUTZEN		KLIMA
Baustelle		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Verteilung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Fernverkehr (alternativ)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

RETARDER TYP 1 Scania
 Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Gesamt), Füllmenge (gesamt): 5 Liter (Wechselkapazität)

BENUTZEN		KLIMA
Schwerlast-Langstrecke		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Langstreckenverkehr		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Wechseln jeder 80000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Verteilung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

SCANIA REIHE P P-450 EURO 6 (4X2 ZUGMASCHINE) (2015 UND SPÄTER)



RETARDER TYP 2 Scania R3500, R4100, R4100D, 4700D
 Füllmenge (gesamt): 7,9 Liter (Gesamt), Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter (Wechselkapazität)

BENUTZEN KLIMA
 Lieferfahrzeug (bevorzugt) Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
---	---	--

Wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate

BENUTZEN KLIMA
 Baustelle (bevorzugt) Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
---	---	--

Wechseln jeder 80000 km/ 36 Monate

BENUTZEN KLIMA
 Schwerlast-Langstrecke (bevorzugt) Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
---	---	--

Wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate

BENUTZEN KLIMA
 Schwerlast-Langstrecke (alternativ) Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
--	--	--

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

BENUTZEN KLIMA
 Langstrecke (bevorzugt) Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
---	---	--

Wechseln jeder 360000 km/ 36 Monate

BENUTZEN KLIMA
 Fernverkehr (alternativ) Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
--	--	--

Wechseln jeder 240000 km/ 36 Monate

BENUTZEN KLIMA
 Lieferfahrzeug (alternativ) Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
--	--	--

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

SCANIA REIHE P P-450 EURO 6 (4X2 ZUGMASCHINE) (2015 UND SPÄTER)



BENUTZEN Baustelle (alternativ)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
<i>Wechseln jeder 80000 km/ 36 Monate</i>		

SCHALTGETRIEBE GR 905 (R) 8/1 Füllmenge (gesamt): 16,5 Liter		
BENUTZEN Schwerlast-Langstrecke		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate</i>		

BENUTZEN Schwerlast-Langstrecke		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate</i>		

BENUTZEN Langstrecke (bevorzugt)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 360000 km/ 24 Monate</i>		

BENUTZEN Baustelle		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
<i>Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate</i>		

BENUTZEN Baustelle		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
<i>Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate</i>		

BENUTZEN Verteilung		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate</i>		

SCANIA REIHE P P-450 EURO 6 (4X2 ZUGMASCHINE) (2015 UND SPÄTER)



BENUTZEN		KLIMA
Verteilung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Fernverkehr (alternativ)		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Fernverkehr (alternativ)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE GRS 905 12/2 Füllmenge (gesamt): 16,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Schwerlast-Langstrecke		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwerlast-Langstrecke		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Langstrecke (bevorzugt)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 360000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

SCANIA REIHE P P-450 EURO 6 (4X2 ZUGMASCHINE) (2015 UND SPÄTER)



BENUTZEN Baustelle		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Verteilung		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Verteilung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Fernverkehr (alternativ)		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Fernverkehr (alternativ)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE GRSO 905 12/2

BENUTZEN Schwerlast-Langstrecke		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwerlast-Langstrecke		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

SCANIA REIHE P P-450 EURO 6 (4X2 ZUGMASCHINE) (2015 UND SPÄTER)



BENUTZEN Langstrecke (bevorzugt)		KLIMA Gemäßigt
--	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
---	---	--

Wechseln jeder 360000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Baustelle		KLIMA Mediterran
------------------------------	--	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
---	--	--

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Baustelle		KLIMA Gemäßigt
------------------------------	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	---	--

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Verteilung		KLIMA Mediterran
-------------------------------	--	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
---	--	--

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Verteilung		KLIMA Gemäßigt
-------------------------------	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	---	--

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Fernverkehr (alternativ)		KLIMA Mediterran
---	--	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
---	--	--

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Fernverkehr (alternativ)		KLIMA Gemäßigt
---	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	---	--

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate



SCANIA REIHE P P-450 EURO 6 (4X2 ZUGMASCHINE) (2015 UND SPÄTER)



HEBEEINRICHTUNG SCHLEPPACHSE

Füllmenge (gesamt): 3,6-5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 4036	SP Matic 2032	ATF Almirol

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

HYDRAULIKDÄMPFER Opticruise

Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

HYDRAULIKSYSTEM LÜFTER

Füllmenge (gesamt): 8 Liter, Füllmenge (gesamt): 15 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth 5W-30		

SCANIA REIHE P P-450 EURO 6 (4X2 ZUGMASCHINE) (2015 UND SPÄTER)



HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036	PRODUKTBERATUNG 2 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Almirol

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 15		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN Schwerlast-Langstrecke		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Langstreckenverkehr		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 480000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Baustelle		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 160000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Verteilung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

SCANIA REIHE P P-450 EURO 6 (4X2 ZUGMASCHINE) (2015 UND SPÄTER)



SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

PRODUKTBERATUNG 2

ATF-A

ZENTRALSCHMIERUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 44 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 600000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.