

# SCANIA REISEBUSSE OMNICITY CN230 UB

## 4X2 EURO 4 (2006 UND SPÄTER)



**MOTOR** DC9 16 230 Euro 4  
Füllmenge (gesamt): 32-34 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Regional | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1                    | PRODUKTBERATUNG 2              | PRODUKTBERATUNG 3          |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b> | <b>Armado Synth LSP 10W-40</b> | <b>Armado Synth 10W-40</b> |

Wechseln jeder 45000 km

| BENUTZEN | KLIMA |
|----------|-------|
| Regional | Kalt  |

| PRODUKTBERATUNG 1                   |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b> |  |  |

Wechseln jeder 45000 km

| BENUTZEN            | KLIMA    |
|---------------------|----------|
| Regional, erweitert | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1          |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Armado Synth 10W-40</b> |  |  |

Wechseln jeder 60000 km

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Citybus  | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1                    | PRODUKTBERATUNG 2              | PRODUKTBERATUNG 3          |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b> | <b>Armado Synth LSP 10W-40</b> | <b>Armado Synth 10W-40</b> |

Wechseln jeder 30000 km/ 36 Monate

| BENUTZEN | KLIMA |
|----------|-------|
| Citybus  | Kalt  |

| PRODUKTBERATUNG 1                   |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>Armado Synth LSP Ultra 5W-30</b> |  |  |

Wechseln jeder 30000 km/ 36 Monate

| BENUTZEN           | KLIMA    |
|--------------------|----------|
| Citybus, erweitert | Gemäßigt |

| PRODUKTBERATUNG 1          |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Armado Synth 10W-40</b> |  |  |

Wechseln jeder 45000 km

**AUTOMATIKGETRIEBE** ZF 5HP594C 5/1

Füllmenge (gesamt): 15 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 30 Liter (Trockenfüllung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# SCANIA REISEBUSSE OMNICITY CN230 UB

## 4X2 EURO 4 (2006 UND SPÄTER)

**HINTERACHSGETRIEBE ZF AV-132**

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal (bevorzugt)

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 150000 km/ 36 Monate***HYDRAULIKSYSTEM LÜFTER**

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 15 Liter (Trockenfüllung)

**BENUTZEN**

Regional

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1****Dieselfleet CD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SHPD 15W-40***Wechseln jeder 120000 km***BENUTZEN**

Regional

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Armado Synth 5W-30***Wechseln jeder 120000 km***BENUTZEN**

Citybus

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1****Dieselfleet CD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Multifleet SHPD 15W-40***Wechseln jeder 90000 km***BENUTZEN**

Citybus

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Armado Synth 5W-30***Wechseln jeder 90000 km*

# SCANIA REISEBUSSE OMNICITY CN230 UB

## 4X2 EURO 4 (2006 UND SPÄTER)



### SERVOLENKUNG

| BENUTZEN               |                   | KLIMA    |
|------------------------|-------------------|----------|
| Regional               |                   | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1      | PRODUKTBERATUNG 2 |          |
| <b>ATF Dexron II-D</b> | <b>ATF-A</b>      |          |

Wechseln jeder 120000 km

| BENUTZEN               |                   | KLIMA    |
|------------------------|-------------------|----------|
| Citybus                |                   | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1      | PRODUKTBERATUNG 2 |          |
| <b>ATF Dexron II-D</b> | <b>ATF-A</b>      |          |

Wechseln jeder 90000 km

### ZENTRALSCHMIERUNG

| BENUTZEN             |                                 | KLIMA                        |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Normal               |                                 | Gemäßigt                     |
| PRODUKTBERATUNG 1    | PRODUKTBERATUNG 2               | PRODUKTBERATUNG 3            |
| <b>Labora Grease</b> | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

### KÜHLSYSTEM

| BENUTZEN              |                      | KLIMA    |
|-----------------------|----------------------|----------|
| Alle Bedingungen      |                      | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1     | PRODUKTBERATUNG 2    |          |
| <b>Coolant SP 15+</b> | <b>Coolant SP 12</b> |          |

Wechseln jeder 600000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.