

SCANIA REISEBUSSE OMNICITY CN94UA

6X2/2 EURO 2 (ETHANOL) (1998-2001)

**MOTOR** DSI9 E01 Euro 2 (Ethanol)

Füllmenge (gesamt): 31 Liter, Füllmenge (gesamt): 38 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40	Armado Synth 5W-30

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
Dieselfleet MSP 10W-30		

*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE** ZF 4HP500 4/1

Füllmenge (gesamt): 15 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HINTERACHSGETRIEBE ZF AV-132

Füllmenge (gesamt): 21 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90		

*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km***HYDRAULIKSYSTEM LÜFTER**

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40	

Prüfen jeder 20000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth 5W-30		

Prüfen jeder 20000 km

SCANIA REISEBUSSE OMNICITY CN94UA 6X2/2 EURO 2 (ETHANOL) (1998-2001)



HYDRAULISCHES STEUERSYSTEM GELENKBUS

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 80000 km

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 20000 km

SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

PRODUKTBERATUNG 2

ATF-A

Prüfen jeder 20000 km

RADLAGER HINTEN ÖLGESCHMIERT ZF AV-132

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 20000 km

SCANIA REISEBUSSE OMNICITY CN94UA

6X2/2 EURO 2 (ETHANOL) (1998-2001)



ZENTRALSCHMIERUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 40 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 80000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.