SCANIA REISEBUSSE OMNILINK CK270 UB 6X2*4 EURO 4 (2006 UND SPÄTER)



MOTOR DC9 17 270 Euro 4		
Füllmenge (gesamt): 32-34 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Regional		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40	Armado Synth 10W-40
Wechseln jeder 45000 km		
BENUTZEN		KLIMA
Regional		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth LSP Ultra 5W-30		
Wechseln jeder 45000 km		
BENUTZEN		KLIMA
Regional, erweitert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth 10W-40		
Wechseln jeder 60000 km		
BENUTZEN		KLIMA
Citybus		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40	Armado Synth 10W-40
Wechseln jeder 30000 km/ 36 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Citybus		Kalt
Citybus PRODUKTBERATUNG 1		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30		KLIMA
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30 Wechseln jeder 30000 km/ 36 Monate		
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30 Wechseln jeder 30000 km/ 36 Monate BENUTZEN		KLIMA

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 5HP594C 5/1

Füllmenge (gesamt): 15 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 30 Liter (Trockenfüllung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

SCANIA REISEBUSSE OMNILINK CK270 UB 6X2*4 EURO 4 (2006 UND SPÄTER)



HINTERACHSGETRIEBE ADA 1300			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal (bevorzugt)		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90			
Wechseln jeder 150000 km/ 36 Monate			

BENUTZEN		KLIMA	
Regional		Mediterran	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40		
Wechseln jeder 120000 km			
BENUTZEN		KLIMA	
Regional		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
Armado Synth 5W-30			
Wechseln jeder 120000 km			
BENUTZEN		KLIMA	
Citybus		Mediterran	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40		
Wechseln jeder 90000 km			
BENUTZEN		KLIMA	
Citybus		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
Armado Synth 5W-30			

HYDRAULISCHES LENKUNGSSYSTEM NACHLAUFACHSE (6x2*4)			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
ATF Dexron II-D	ATF-A		

SCANIA REISEBUSSE OMNILINK CK270 UB 6X2*4 EURO 4 (2006 UND SPÄTER)



SERVOLENKUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Regional		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
ATF Dexron II-D	ATF-A	
Wechseln jeder 120000 km		
BENUTZEN		KLIMA
Citybus		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
ATF Dexron II-D	ATF-A	
Wechseln jeder 90000 km		

ZENTRALSCHMIERUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Alle Bedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	
Wechseln jeder 600000 km/ 36 Monate		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.