

SEDDON ATKINSON EUROMOVER

EUROMOVER L626275FRS (6X2) (2001-2007)



MOTOR Iveco F2BE0681C Cursor 8
Füllmenge (gesamt): 23 Liter, Filterkapazität: 2,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth 5W-30	Dieselfleet CD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 80000 km/ 1600 Stunden/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Allison MD 3560P 5/1
Füllmenge (gesamt): 18 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate/ 1600 Stunden, wechseln jeder 120000 km/ 3000 Stunden/ 36 Monate

HINTERACHSGETRIEBE Meritor U 177 E
Füllmenge (gesamt): 18,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube HS GL-5 80W-140	Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate/ 1600 Stunden, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate/ 1600 Stunden

SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate/ 1600 Stunden

SEDDON ATKINSON EUROMOVER

EUROMOVER L626275FRS (6X2) (2001-2007)



RADLAGER ÖLGESCHMIERT Meritor U 177 E
Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube HS GL-5 80W-140	Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate/ 1600 Stunden, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate/ 1600 Stunden

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate/ 1600 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.