

SEDDON ATKINSON PACER PACER M/N5 18.240NSD (4X2) (2001-2007)



MOTOR Iveco F4AE0682C*C Tector
Füllmenge (gesamt): 10,8 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	
--	--	--

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Allison MD 3560P 5/1
Füllmenge (gesamt): 18 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
---	---	--

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 3000 Stunden/ 36 Monate

HINTERACHSGETRIEBE Meritor U 177 E
Füllmenge (gesamt): 18,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube HS GL-5 80W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
--	---	--

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 15		
---	--	--

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
---	---	--

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate

SEDDON ATKINSON PACER PACER M/N5 18.240NSD (4X2) (2001-2007)



RADLAGER ÖLGESCHMIERT Meritor U 177 E
Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube HS GL-5 80W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
---	--	---

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2
--	---	--

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	
---	--	--

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.