

SEDDON ATKINSON STRATO STRATO

32.275L (8X4) (1994-2001)



MOTOR Cummins LTAA10-275
Füllmenge (gesamt): 34 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 32000 km/ 3 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Dieselfleet LSP Ultra 10W-30

Wechseln jeder 32000 km/ 3 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Allison MD 4560
Füllmenge (gesamt): 18 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Oil Alcat 30

Wechseln jeder 40000 km/ 18 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Oil Alcat 10W

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Almirol

Wechseln jeder 40000 km/ 18 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HINTEN Rockwell RT153
Füllmenge (gesamt): 16,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube HS GL-5 80W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 16000 km/ 2 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

SEDDON ATKINSON STRATO STRATO

32.275L (8X4) (1994-2001)



HINTERACHSGETRIEBE VORNE Rockwell RT153

Füllmenge (gesamt): 20,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube HS GL-5 80W-140	Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 16000 km/ 2 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE Eaton RT 11609 A 9/1

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 16000 km/ 2 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE Eaton TS 12612 12/3

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 16000 km/ 2 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

Prüfen jeder 16000 km/ 2 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 16000 km/ 2 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

SEDDON ATKINSON STRATO STRATO

32.275L (8X4) (1994-2001)

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 29,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.