

SEDDON ATKINSON STRATO STRATO R5 18.275NSD (4X2) (2001-2007)



MOTOR Iveco F4AE0681A*C Tector
Füllmenge (gesamt): 10,8 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40	
--	--	--

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE Meritor U 177 E
Füllmenge (gesamt): 18,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube HS GL-5 80W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
--	---	--

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

SCHALTGETRIEBE Eaton 8309 A 9/1
Füllmenge (gesamt): 7,75 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
--	---	--

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 15		
---	--	--

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
---	--	--

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate

SEDDON ATKINSON STRATO STRATO R5 18.275NSD (4X2) (2001-2007)



SERVOLENKUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	
<i>Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate</i>		

RADLAGER ÖLGESCHMIERT Meritor U 177 E		
Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube HS GL-5 80W-140	Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
<i>Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2
<i>Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate</i>		

KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
<i>Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits- und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.