

SEDDON ATKINSON STRATO STRATO R5 26.275NDD (6X4) (2001-2007)



MOTOR Iveco F4AE0681A*C Tector
Füllmenge (gesamt): 10,8 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40
--	--

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HINTEN Meritor RT52-153
Füllmenge (gesamt): 16,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube HS GL-5 80W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
--	---	--

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE VORNE Meritor RT52-153
Füllmenge (gesamt): 20,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube HS GL-5 80W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
--	---	--

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

SCHALTGETRIEBE Eaton 8309 A 9/1
Füllmenge (gesamt): 7,75 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
--	---

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 15	
---	--

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate

SEDDON ATKINSON STRATO STRATO R5 26.275NDD (6X4) (2001-2007)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate

RADLAGER ÖLGESCHMIERT Meritor RT52-153

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube HS GL-5 80W-140	Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 80000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.