

SEDDON ATKINSON STRATO STRATO R6

26.420MDD (6X4) (2001-2007)



MOTOR Cummins ISMe 420
Füllmenge (gesamt): 39 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 60000 km/ 1200 Stunden/ 6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HINTEN Meritor RT52-153
Füllmenge (gesamt): 16,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube HS GL-5 80W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE VORNE Meritor RT52-153
Füllmenge (gesamt): 20,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube HS GL-5 80W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

SCHALTGETRIEBE ZF 16S-221 16/2
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear MT/LD 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden, wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 15

Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden

SEDDON ATKINSON STRATO STRATO R6

26.420MDD (6X4) (2001-2007)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden

RADLAGER ÖLGESCHMIERT Meritor RT52-153

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube HS GL-5 80W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.