

SEDDON ATKINSON STRATO STRATO R6 32.345MDD (8X4) (2001-2007)



MOTOR Cummins ISMe 345
Füllmenge (gesamt): 39 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 60000 km/ 1200 Stunden/ 6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HINTEN Meritor RT52-153
Füllmenge (gesamt): 16,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube HS GL-5 80W-140

PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 3
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE VORNE Meritor RT52-153
Füllmenge (gesamt): 20,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube HS GL-5 80W-140

PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 3
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden

SCHALTGETRIEBE ZF 16S-221 16/2
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear MT/LD 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3
Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden, wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 15

Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden

SEDDON ATKINSON STRATO STRATO R6 32.345MDD (8X4) (2001-2007)



SERVOLENKUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	
<i>Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden</i>		

RADLAGER ÖLGESCHMIERT Meritor RT52-153		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube HS GL-5 80W-140	Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140
<i>Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden, wechseln jeder 160000 km/ 3200 Stunden</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2
<i>Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden</i>		

KÜHLSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
<i>Prüfen jeder 60000 km/ 6 Monate/ 1200 Stunden, wechseln jeder 24 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.