

STEYR S32 26S32 (6X4) (1988-1996)



MOTOR WD 615.68, WD 615.78
 Füllmenge (gesamt): 19 Liter

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 40

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SHPD 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SHPD 20W-50

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 20W-20

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 10W

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HINTEN
 Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE VORNE
 Füllmenge (gesamt): 8,3 Liter

BENUTZEN
 Normal

KLIMA
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

STEYR S32 26S32 (6X4) (1988-1996)



RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE ZF 16S-130 16/1

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ACHSSCHENKELBOLZEN

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 30000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 15000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL FEDERLASCHEN

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 1 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Multi Purpose Grease 3	

Wechseln jeder 12 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 40 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.