

TERBERG FM FM 2850-T 380 EURO 3 (10X4)

(2001-2004)



MOTOR D12D-380 Euro 3
Füllmenge (gesamt): 33 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

HINTERACHSGETRIEBE Meritor 5514 SFW
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 8000 km, wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE Meritor 5521 SFW/TFW
Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 8000 km, wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate

NEBENABTRIEB Koblam/Kobklo
Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 120000 km

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 120000 km

TERBERG FM FM 2850-T 380 EURO 3 (10X4)

(2001-2004)


RADNABENANTRIEB HINTEN Meritor 5514 SFW

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 8000 km, wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate
RADNABENANTRIEB HINTEN Meritor 5521 SFW/TFW

Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 8000 km, wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate
SCHALTGETRIEBE ZF 16S-181 16/2

Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	SP Gear 1011	Syngear MT/LD 75W-80

HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 15		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

TERBERG FM FM 2850-T 380 EURO 3 (10X4)

(2001-2004)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2*Wechseln jeder 1 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 41,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 500000 km/ 48 Monate*

LENKGETRIEBE TRW TAS 87

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D*Wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.