

UD TRUCKS 1800 - 3300 2600 (245 PS)

PKA8F (2011 UND SPÄTER)

**MOTOR** UD GH7

Füllmenge (gesamt): 17,4 Liter, Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN

Langzeit- und Autobahneinsatz, jährlich > 100.000 km

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Armado Synth LSP Ultra 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Armado Synth LSP Ultra 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Armado Synth MSP 5W-40***Wechseln jeder 48000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Armado Synth LSP Ultra 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Armado Synth LSP Ultra 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Armado Synth MSP 5W-40***Wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE** Allison 2200RDS 5/1

Füllmenge (gesamt): 15,4 Liter

BENUTZEN

Flexibel (On-Board-Wartungssystem)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032***Wechseln jeder 48 Monate*

UD TRUCKS 1800 - 3300 2600 (245 PS)

PKA8F (2011 UND SPÄTER)

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 48000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube HS GL-5 80W-140

Wechseln jeder 48000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 5000 km/ 1 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube HS GL-5 80W-140

*Wechseln jeder 5000 km/ 1 Monate***SCHALTGETRIEBE** MLS63B 6/1

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter, Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter (+ Nebenabtrieb)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 48000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 5000 km/ 1 Monate

UD TRUCKS 1800 - 3300 2600 (245 PS)

PKA8F (2011 UND SPÄTER)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 25000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 48000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 16000 km/ 4 Monate, wechseln jeder 48000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 5000 km/ 1 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 8000 km/ 1 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 25 Liter (Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 26 Liter (Schaltgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 500000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.